



Hitsaukset pienemmän ainevahvuuden mukaan.
 Kotelo sovitetaan olemassaoleviin rakenteisiin asennuksen yhteydessä.
 Kotelon takaseinä sovitetaan asennuksen yhteydessä.
 Vanhan työntövarren katkaisukohta tarkistetaan ennen katkaisua.

8	Punostiiviste 12mm			1	
7	Kuusiomutteri M10 8.8		DIN 934	4	
6	Kuusioruuvi M10x45 8.8		DIN 933	4	
5	Sylinterin korvakko		104	2	3
4	Työntövarren korvallinen		101	2	0,27
3	Työntövarsi		101	1	3,9
2	Tiivistelaippa		103	1	0,67
1	Tuhkakolan kotelo		105	1	15,4
OSA	NIMI	RAAKA-AINE	PIIR./STANDARDI	KPL	PAINO KG

SUUNNITTELIJA/PIIRTÄJÄ
 Petri Koskela
 PAIVÄMÄÄRÄ
 21.4.2014

NIMI 1
 Tuhkakola
 NIMI 2
 Kokoonpanokuva

PROJEKTI
 Tuhkakolan päivitys

PAINO	PIIRTOSUHDE	PIIR.NRO	REVISIO
23,3kg	1:5	100	