



TUOTESELOSTE  
1.8.2006  
(entinen pvm. 1.8.2004)

### Termal silikonalumiinimaali

**TYYPPI**  
**SOVELTUVUUS**  
**KÄYTTÖKOHTEET**

Silikonihartsialumiinimaali. Maalaustarvikeryhmä 54.9 (RT-luokitus).  
Metallipintojen maalaukseen sisällä ja ulkona käyttöohjeen mukaan. Kestää kuumuutta raudan punahekuun saakka.  
Metallikalusteet ja -esineet



suurena

### TEKNISET TIEDOT

	<b>16</b>
	<b>20</b>
Maalaustarvikeryhmä	54.9 (RT-luokitus)
Värisävyt	Alumiini.
Kiiltoryhmä	metallinhohtoinen
Riittoisuus	16-20 m <sup>2</sup> /l.
Pakkaukset	1/10 l, 1/3 l.
Ohenne	1060
Työtapa	Sively tai ruiskutus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %	Pölykuiva n. 10 minuutissa. Käsittelykuiva n. 1/2 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa. Lopullinen kovettuminen 230 °C:ssa 1 tunti.
Kemikaalienkestävyys	Kestää lämpötiloja raudan punahekuun saakka.
Kiinteäainetilavuus	22 %.
Tiheys	1,0 kg/l, ISO 2811
Varastointi	Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

### KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Esikäsittele

Maalaamaton metallipinta:

Puhdista maalaamaton metallipinta liasta ja pölystä. Poista rasvat ja öljy Lakkabensiinillä 1050 tai Maalipesu pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä. Kuivaa pinta välittömästi.

Ennen maalattua pintaa:

Poista ennen maalatuilta pinnoilta irtoava pintakerros kaapimalla ja teräsharjauksella.

Maalaus	Sekoita Termal erittäin hyvin ennen käyttöä. Sekoita myös välillä maalauksen aikana. Levitä ohuesti (kuivakalvo 15 µm) siveltimellä tai ruiskulla. Yleensä kertamaalaus riittää. Huom! Tuotteen lopullinen kovettuminen edellyttää kuumentamista 230°C:ssa n. 1 tunnin ajan.
Työvälineiden puhdistus	Pese työvälineet Ohenteella 1018 tai Yleisohenteella 1060 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet	Puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla.

#### KÄYTTÖTURVALLISUUS



Haitallinen

Sisältää: Ksyleeniä ja teollisuusbenssiiniä, rikitön raskas SYTTYVÄÄ, TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ JA JOUTUESSAAN IHOLLE. ÄRSYTTÄÄ IHOA. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

Käyttöturvallisuustiedote

#### YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste

#### KULJETUS

VAK/ADR 3 III

tip050406/akk060406/lko260506/0067680

Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoinen laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.